assainissement SCARPONAIS

www.assainissement-scarponais.com

FICHE TECHNIQUE

Applications

- ☑ Déshuileurs
- ☑ Séparateurs hydrocarbures
- ☑ Canalisations

SANI'BIO SH L

Bio-traitement des déshuileurs





Biotechnologie

Conditionnements

6 x 1 L (flacons dosés) ?
4 x 5 L
1 x 10 L
1x 220 L
1 x 1000 L

Caractéristiques

Aspect : liquide ambré
Odeur : na
pH : 7,3

Conformité

Norme AFNOR NFX 42-040

Dosages

Déshuileurs standard (1m3)

SANI'BIO SH L	fréquence
250 ml	semaine

Description

SANI'BIO SH L permet d'espacer les vidanges et de diminuer le coût des pollutions hydrocarbures.

SANI'BIO SH L biodégrade efficacement les accumulations d'hydrocarbures dans les séparateurs et les canalisations annexes et contrôle également les odeurs.

Avantages

- Entièrement naturel et biodégradable
- Dégrade les hydrocarbures dans les séparateurs
- Elimine les mauvaises odeurs
- Non corrosif
- N'abîme pas les surfaces
- Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements
- Sans vapeur nocive
- pH neutre

Conseils d'utilisation

❶ **Démarrage :** après chaque vidange ajouter 250ml /m3 de **SANI'BIO SH L**

❷ **Entretien :** injecter automatiquement 250ml / m3 par jour de **SANI'BIO SH L** dans les canalisations reliées au séparateur

❷ **Entretien avec SANI'BIO SOCK** (voir FT) **:** verser 5L / trimestre de **SANI'BIO SH L** dans les canalisations aval via le regard d'accès

❸ **Action choc :** en cas de fortes odeurs ou de fortes charges
doubler la dose SANI'BIO SH L ou utiliser en complément **SANI'BIO SOCK** (voir Fiche Technique)

Produits Complémentaires

Pour que l'hygiène devienne durable, utiliser les produits amis de SANI'BIO SH L :

SANI'BIO SH SORB : absorbant et biodégradant des hydrocarbures et des dérivés

ASSAINISSEMENT SCARPONAIS
4 rue Pol Glandie
54380 DIEULOUARD

Tél : 03 83 23 78 22
Fax : 03 83 23 73 83
www.assainissement-scarponais.com

EUROPEAN FEDERATION OF BIOTECHNOLOGY

BIOTECHNOLOGIES FRANCE

mise à jour : mars 2018